



HOLZ & HOLZ/ALU

Die neuen Fenster 2022

**FENSTERPARTNER
GLEISDORF** 
Deutsch Vertriebs GmbH

VISION 200

Holz/Alu

Highlights:

- ✓ Besteller VISION nur wenig verändert
- ✓ Falzgeometrien optimiert
- ✓ Abtropfkanten aussen optimiert
- ✓ geprüfte Fensterbanklösung ergänzt



Uw 0,74 W/m²K
Ug 0,5 W/m²K
Schallschutz ab 35 dB
g 54%
LT 74%



Uw 0,78 W/m²K
Ug 0,5 W/m²K
Schallschutz ab 35 dB
g 54%
LT 74%

ONE PREMIUM

Holz/Alu

Highlights:

- ✓ Aussen flächenbündige Optik
- ✓ Perfekte Schlagregendichtheit durch integrierte Premium-Regenschiene
- ✓ elegant geschlossene Innenansicht der Aluschale
- ✓ kontrollierte Entwässerung nach unten

NATURFENSTER 80

Oma Anna

NATURFENSTER 92

Opa Johann

Holz Fenster

Highlights:

- ✓ Minimierte Konstruktionsfugen
- ✓ 2- oder 3-Fach-Glas
- ✓ Nassverglasung mit hochwertigem Silikon
- ✓ Regenschiene vorgesetzt & thermisch getrennt ohne Plastik-Endkappen, ohne Wärmebrücke
- ✓ Speziell entwickelte Abtropfkanten aussen



Oma Anna (80)
Uw 0,83 W/m²K
Ug 0,6 W/m²K
Schallschutz ab 34 dB
g 54%
LT 74%

Opa Johann (92)
Uw 0,72 W/m²K
Ug 0,5 W/m²K
Schallschutz ab 35 dB
g 54%
LT 74%

CUBE 300

Holz/Alu

Highlights:

- ✓ Besteller CUBE nur wenig verändert
- ✓ Falzgeometrien optimiert
- ✓ Abtropfkanten aussen optimiert
- ✓ geprüfte Fensterbanklösung ergänzt



Uw 0,74 W/m²K
Ug 0,5 W/m²K
Schallschutz ab 35 dB
g 54%
LT 74%



Uw 0,77 W/m²K
Ug 0,5 W/m²K
Schallschutz ab 35 dB
g 54%
LT 74%

STRATOS PLAN [B]

Holz/Alu

Highlights:

- ✓ Aus Stratos 110 wird PLAN B
- ✓ Beidseitig flächenbündig („plan“)
- ✓ Systembasis 80mm optimiert
- ✓ geprüfte Fensterbanklösung ergänzt
- ✓ Vollverdeckte Beschläge

ALTSTADT-FENSTER

Holz Fenster

Highlights:

- ✓ Geeignet für historische Gebäude
- ✓ Rahmen ohne Aluminium-Regenschiene
- ✓ Flügel mit Holz-Wetterschenkel statt Alu (bei deckender Beschichtung Hartholz)
- ✓ Innere Zentral-Schlagleiste
- ✓ Alle Möglichkeiten der Systembasis 80mm



Uw 0,83 W/m²K
Ug 0,6 W/m²K
Schallschutz ab 34 dB
g 54%
LT 74%

HS NATUR

HebeSchiebe Türen



HS PREMIUM

HebeSchiebe Türen



Highlights:

- ✓ Nur noch zwei Systeme mit einheitlicher Bautiefe
- ✓ Auf schmalst mögliches Einbaumass reduziert
- ✓ Systemschwelle mit Glasanschluss
- ✓ Eigens gefertigte, wärmebrückenarme Dichtschienen
- ✓ Minimalisierte V-Fugen
- ✓ Anschlusslösung nach ÖNORM B 5320
- ✓ Definierte Glaspakete (48, 50, 55mm)
- ✓ Neues, sehr leichtgängiges, Beschlagssystem
- ✓ Stahlverstärkung der Schwelle unter den Laufwagen
- ✓ Sicherheit RC1 & RC2 optional
- ✓ Glasleistenstoss 90° (Holz-HS)

Vorgerichtet Für GS-Perfekt Sonnenschutz



- ✓ Rollläden ✓ Raffstoren ✓ Insektenschutz
- ✓ Fensterbank ✓ Absturzsicherung
- ✓ Alles Integriert

- ✓ WS-Schwelle oder Fensterbank
- ✓ Montageanschlussdetail ✓ Barrierefreiheit
- ✓ Für Terrassentüren & HS ✓ Kein Rücksprung, Kein Leibungsputz
- ✓ Geschlossene Dichtungseinheit